

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

PRESERVE SU TOLDO EXTERIOR

Durante el verano, debemos proteger nuestra vivienda del calor. Los toldos son cubiertas realizadas en diversos materiales que tienen la función de proveer de sombra las estancias en las que inciden los rayos de sol de forma directa. Gracias a estas telas, podemos disfrutar dentro de casa o del exterior sin preocuparnos de las temperaturas extremas.

Con la llegada del otoño, las horas de sol se van acortando y ya no será necesario tener los toldos bajados durante todo el día. Pero antes de recogerlos, debemos dejarlos listos para la temporada siguiente. Observaremos que los agentes exteriores a los que han estado expuestos los toldos que tenemos distribuidos en ventanas, terrazas o jardín, han hecho mella en ellos. Tendremos que pensar en su correcta limpieza y reparación.

Sacaré más provecho de su toldo si lo utiliza en buenas condiciones. Tenga en cuenta las recomendaciones para el uso cotidiano que exponemos a continuación.

PRECAUCIONES DE USO

El herraje de su toldo debe estar colocado de tal manera que la lona se encuentre perfectamente tensada y no soporte ningún rozamiento. Esta tensión evitará también cualquier formación de bolsa de agua en caso de fuertes lluvias.

No se tiene que dejar abierto el toldo cuando hay mucho viento.

Durante tiempo de lluvias el toldo puede estar abierto, pero es preciso evitar cerrarlo cuando está húmedo durante un largo período. Si lo ha cerrado estando húmedo, ábralo lo más pronto para que pueda secar la lona.

Hay que quitar enseguida las hojas caídas y los excrementos de los insectos y aves (Punto de partida para infestación de microbios o daños en la capa de protección y de la atenuación del aluminio)

Nunca hay que usar productos de limpieza demasiado agresivos, podrían dañar el tejido o su recubrimiento.

Los cepillos, esponjas, y trapos que se usen para limpiar deben ser suaves y no deben tener ninguna superficie dura ni rasposa.

MANTENIMIENTO CORRIENTE

Quite el polvo a su toldo para eliminar las partículas de la superficie por aspiración, soplo de aire, mediante ligeros golpes o cepillado.

HIBERNACIÓN

Le aconsejamos guardar el toldo en una funda para el invierno. Su minorista le puede proporcionar este tipo de funda.

Para alargar al máximo la vida de su toldo, se aconseja vivamente que coloque bajo una salida del techo o que añada un tejadillo de protección. Para una protección máxima a lo largo del año opte por un toldo cofre.

CAMBIO DE LONA

Para mantener el toldo como nuevo, o si desea cambiar de color, piense en cambiar de lona. Solicítelo a su minorista, le repondrá una lona nueva con el color y la calidad de su elección, en las dimensiones exactas de su toldo.

LIMPIAR UNA LONA DE TOLDO

Las lonas a base de fibra acrílica teñida en masa conservan su color a lo largo del tiempo e impiden que se incruste polvo y otra contaminación en la lona. Con un simple cepillado recupera su estado inicial.

Una conservación regular de su lona facilita la limpieza. En todos los casos, se recomienda limpiar la lona con un simple chorro de agua clara y cepillarla con un cepillo blando. Se aconseja no lavar a gran presión para limpiar el toldo. A continuación deje secar la lona al aire libre. Si cierra el toldo cuando la lona todavía está húmeda, corre el riesgo de que se forme moho, en la superficie, sobre la lona.

Para las manchas más tenaces, se aconseja utilizar un jabón suave. Las grandes marcas de lonas de toldos, recomiendan un producto de mantenimiento, jabón neutro para limpiar todo tipo de tejidos exteriores. Este producto puede utilizarse también para moquetas, tejidos de mobiliario o tejidos de interior. Se trata de un disolvente concentrado que puede utilizarse para las manchas difíciles o diluido en agua templada a una temperatura inferior a los 40º C.

Para limpiar su lona, se aconseja cepillarla al aire libre, después de aplicar el producto y dejarlo actuar durante 5 minutos. Después cepillar y aclarar la lona con agua clara. Para acabar, déjela secar en el exterior. Si las manchas persisten, inicie de nuevo el proceso.

Tras un lavado, la lona de toldo pierde su tratamiento contra la intemperie y las manchas. Por lo que se recomienda aplicar un impermeabilizante. Este producto tiene que utilizarse

únicamente en tejidos secos (nuevos o que se han limpiado recientemente). Una vez lo hayamos déjelo secar al aire libre antes de guardarlo.

LIMPIAR UN TOLDO VERTICAL

Si desea limpiar un toldo vertical compuesto de una lona microperforada, tiene que seguir los consejos siguientes:

ABRA TODA LA LONA

Con la ayuda de un cepillo suave no metálico, saque el polvo lavándola con agua clara por los dos lados. Se recomienda comenzar por el lado más expuesto a la suciedad.

LIMPIE CON AGUA JABONOSA

Si utiliza agua jabonosa, tiene que respetar las proporciones siguientes:

Para las manchas ligeras, diluya el 5% de jabón en agua templada (20°C máximo)

Para la suciedad media, diluya el 10% del jabón en agua templada (20°C máximo)

Para acabar, para las manchas tenaces, diluya el 10% del jabón en agua caliente (50°C máximo)

Todas estas operaciones se tienen que efectuar respetando las consignas de empleo del detergente indicado. Aclare abundantemente con agua clara y deje secar la lona al aire libre en posición abierta si las condiciones climáticas lo permiten.

OTRAS TÉCNICAS

Atención, se excluyen rigurosamente los procedimientos de limpieza abrasivos y generadores de vapor a presión, los productos químicos orgánicos e inorgánicos.

Si la suciedad persiste, le aconsejamos que se dirija a su minorista.

LA VIDA DE UNA LONA

LOS DEFECTOS EVENTUALES DE UNA LONA DE TOLDO

Nuestras lonas para toldo, son productos de alto rendimiento y de probada calidad. En puntuales ocasiones, esta calidad se ve limitada por la propia técnica de confección del toldo y por las exigencias medioambientales. A pesar de la más avanzada técnica de producción y procesado, puede aparecer en los toldos ya confeccionados, ciertas irregularidades inevitables,

que nunca podrán ser motivo de reclamación alguna. El profesional confeccionista debe saber que estos posibles pequeños inconvenientes son inherentes a la propia confección. Éstas, a veces, manifestaciones de irregularidad, no disminuyen, en absoluto, e valor y la aptitud en el uso del toldo y la calidad del mismo. Enumeramos a continuación las anomalías más frecuentes que pueden manifestarse:

1. Gofrado o jaspeados

A consecuencia de las manipulaciones mientras pasa por un proceso de costura, confección y montaje, los tejidos acrílicos tratados con resinas fluoradas pueden presentar « jaspeados » visibles a contraluz y debido a un efecto óptico (diferencia de refracción de la luz).

2. Pliegues

Debido al doble grosor de tejido en las costuras, al enrollar, y por lo tanto, superponer lona sobre el eje, pueden surgir tensiones en los bordes y en el ancho del material recogido, produciendo ligeras ondulaciones en forma de tales o de espina. En principio, dichos efectos aparecen con mayor o menor intensidad en casi todas las lonas, pero en absoluto, disminuyen la calidad de éstas

3. Franjas blancas

Tras manipularse la lona pueden aparecer pequeñas franjas blancas en los tejidos acrílicos tratados con resinas fluoradas. Son particularmente visibles a modo de transparencias sobre las telas claras.

